

InoMIG 400 | Schweißgerät | kompakt | wassergekühlt

Art. Nr.: 845.400.001



Transportierbarer, modularer, hocheffizienter Schweißinverter
Multiprozess 5 x MIG (Standard, PSt, CSt, RSt, FaSt)
geringe Energiekosten (32 Ampere Sicherung)
Steuerung: Synergic Einknopfregelung, 2/4-Takt, Endkrater - füllung, Drahteinfädeln (ohne Strom und Gas), Synergic-, Hand-, Automatikbetrieb, Punktschweißen, Programmwahl, Programmspeicherung (100 – Speicher plätze je Schweiß ver - fahren; außer Elektrode), Prozess ablauf, Schweißspannung - fein justierung (+/- 25%)
Schweißverfahren: MIG/MAG, MIG-Löten, MMA, WIG-Lift-Arc
Einfachste Parametrisierung durch die Wahl eines Synergic- Programmes (Material, Drahtdurchmesser, Gas)
digitale Strom- und Spannungsanzeige
Drahtvorschub mit 4-Rollenantrieb - tachogeregelt
Lüfter und Wasserkühlung mit Standby
thermischer Überlastschutz
schnellste Fehlerdiagnostik – Anzeige von Fehler codes am Display
Schalter und Steuerung in staubgeschütztem Raum
Fernbedienungsbuchse zum Anschluß von Hand- und Fuß fernregler
OPTIONEN
Brenner mit Fernregelung up-/down – 3 DIGIT TCX
Kühlgerät KG 11
Fahrwagen FG 2
FG 3 abnehmbar für Invertergeräte der Baureihe InoMIG und ProPULS. Achtung: 20 l Gasflasche

3.695,00 € (netto)

4.397,05 € (brutto)

Einsatzbereich:









Technische Daten:

Netzspannung:	400 V, 3 Phasen
Sicherung:	25 A (träge)
Leistungsaufnahme:	17 KVA
Cos Phi:	0,9
Arbeitsspannung:	14 - 34 V
Einstellbereich:	20 - 400 A
Leerlaufspannung:	14 V / 72 V
Isolationsklasse:	F (155°C)
Kühlart:	F
Gewicht:	37 kg
Einschaltdauer 60:	400 A / 34 V
Einschaltdauer 100:	320 A / 30 V
Schutzart:	23
Maße L x B x H (mm):	625 x 340 x 540

Zubehör:

<p>Kühlgerät KG 10 InoMig 400V <small>Art. Nr.: 802.008.104</small></p>  <p>695,00 € (netto) <small>827,05 € (brutto)</small></p>	<p>Kühlmittel JPP 10L <small>Art. Nr.: 900.020.400</small></p>  <p>56,00 € (netto) <small>66,64 € (brutto)</small></p>	<p>Fahrwagen FG 10 <small>Art. Nr.: 802.008.107</small></p>  <p>395,00 € (netto) <small>470,05 € (brutto)</small></p>	<p>Steuerbox MC 1 PowerSyn Plus <small>Art. Nr.: 851.044.001</small></p>  <p>495,00 € (netto) <small>589,05 € (brutto)</small></p>
--	---	---	---

<p>Steuerbox MC 2 PowerSyn Art. Nr.: 851.044.002</p>  <p>450,00 €(netto) 535,50 €(brutto)</p>	<p>Software FSt Art. Nr.: 680.000.001</p>  <p>95,00 €(netto) 113,05 €(brutto)</p>	<p>WPQR Paket EN1090 konform Art. Nr.: 087.000.201</p>  <p>490,00 €(netto) 583,10 €(brutto)</p>	<p>DV-Rolle 37/mm 1,2 + 1,6 Rohr Art. Nr.: 455.037.006</p>  <p>29,40 €(netto) 34,99 €(brutto)</p>
<p>Brennerhalter rechts MIG / PULS Art. Nr.: 715.044.233</p>  <p>9,90 €(netto) 11,78 €(brutto)</p>	<p>Brennerhalter links MIG / PULS Art. Nr.: 715.044.229</p>  <p>9,90 €(netto) 11,78 €(brutto)</p>		